Pour vos points de vente, créez et imprimez des posters et des affiches aux couleurs éclatantes avec un retour sur investissement optimum

iPF6400SE

you can*

Avec cette imprimante compacte, créez des posters et des supports d'affichage saisissants, idéale pour les entreprises de toutes tailles. Encres pigmentées LUCIA EX 6 couleurs, dont une encre rouge pour des résultats vifs et durables.

24 POUCES

2 400 X 1 200 PPP

6 COULEURS LUCIA EX

REMPLACEMENT DES CARTOUCHES EN COURS D'IMPRESSION

MODE D'IMPRESSION ÉCONOMIQUE

POSTERARTIST LITE

A1 EN 34 SECONDES SUR PAPIER ORDINAIRE

> IMPRESSION BORD À BORD



Caractéristiques principales :

- Création de posters et d'affiches durables dans le temps pour les points de vente grâce au système d'encres pigmentées LUCIA EX 6 couleurs
- Rendus intense des couleurs rouges et oranges grâce à une encre rouge
- Productivité constante des impressions grâce aux réservoirs d'encre de 130 ml et de 300 ml pouvant être remplacés en cours d'impression
- Impression rapide en mode économique pour réduire la durée d'impression et les coûts de production
- Encombrement réduit avec ce nouveau modèle compact aux nombreuses fonctionnalités
- Logiciel PosterArtist Lite fournis de série pour créer facilement des posters grand format convaincants
- Imprimer et partager des graphiques ou des dessins techniques avec la fonction d'impression « Print & Share »





Caractéristiques : imagePROGRAF iPF6400SE

MODÈLE D'IMPRIMANTE	imagePROGRAF iPF6400SE
TECHNOLOGIE	
Type d'imprimante	6 couleurs - 24" / 609,6 mm
Technologie d'impression	Imprimante Jet d'encre Canon 6 couleurs (1 tête d'impression de 6 lignes couleurs)
Nombre de buses	Total : 15 360 - N / Noir mat / M / C / J / R - 2 560 buses pour chaque couleur
Résolution	
d'impression	2 400 x 1 200 ppp
Écartement des buses	1 200 ppp x 2
Précision des traits	±0,1 % maximum
Taille des gouttelettes	4 pl
Capacité de l'encre	Kit d'encres de démarrage : 90 ml – N / Noir mat / M / C / J / R Encres disponibles à la vente : 130 ml ou 300 ml – N / Noir mat / M / C / J / R
Type d'encre	Encres pigmentées : LUCIA EX 6 couleurs : N / Noir mat / M / C / J / R
Compatibilité du système d'exploitation	Windows : XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bits), Server 2012 (64 bits), Macintosh OSX 10.6.8 – OS10.9.x
Langages imprimante	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Interfaces standard	USB 2.0 haut débit Ethernet 10/100 Base-T/TX
Mémoire tampon	256 Mo
VITESSE D'IMPRESSION (A1, image couleur)	
Vitesse d'impression (papier ordinaire)	34 s (mode éco rapide) 1 min 45 s (mode standard)
Vitesse d'impression	1 min (mode éco rapide)
(papier couché)	1 min 45 s (mode standard)
Vitesse d'impression (papier photo brillant)	1 min 58 s (mode éco rapide) 3 min 41 s (mode standard)
GESTION DES SUPPORTS	
Largeur du support	Rouleau de papier et chargement manuel par le haut : 203,2 mm (8 pouces) - 610 mm (24 pouces)
Épaisseur du support	Rouleau : 0,07 - 0,8 mm Chargement manuel par le haut : 0,07 à 0,8 mm
Format média minimal d'utilisation (vertical)	Rouleau : 203,2 mm Chargement manuel par le haut : 279,4 mm
Format média maximal d'utilisation	18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Chargement manuel par le haut : 1,6 m
Marges (Haut, Bas, Côtés)	Zone conseillée : Rouleau de papier - Haut : 20 mm, Bas : 5 mm, Gauche / droite : 5 mm Chargement manuel par le haut - Haut : 20 mm, Bas : 23 mm, Gauche / droite : 5 mm
	Zone imprimable : Rouleau de papier - Haut : 3 mm, Bas : 3 mm, Gauche / droite : 3 mm Impression bord à bord sur rouleau - Haut : 0 mm, Bas : 0 mm, Gauche / droite : 0 mm Chargement manuel par le haut - Haut : 3 mm, Bas : 3 mm, Gauche / droite : 3 mm
Diamètre maximal des rouleaux de média	150 mm
Mode chargement du papier	Alimentation de rouleau : Un rouleau, chargement par l'avant, sortie à l'avant Chargement manuel par le haut : Une feuille, sortie par l'avant
Largeur d'impression bord à bord (rouleau)	10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions physiques (L x P x H)	1 017 (L) x 702 (P) x 344 (H) mm Poids : Env. 44 kg (sans consommables ni socle d'imprimante) Unité principale avec un panier ouvert et un socle d'imprimante : 1 017 (L) x 870 (P) x 991 (H) mm, Panier fermé : 1 017 (L) x 751 (P) x 991 (H) mm Poids : Env. 54 kg (sans consommables)

MODÈLE D'IMPRIMANTE	imagePROGRAF iPF6400SE
LOGICIELS INCLUS	Pilote d'impression Canon, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, pilote optimisé pour AutoCAD, outil de configuration de support, PosterArtist Lite (Windows uniquement), module externe d'impression pour Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (Windows uniquement), logiciel d'impression directe « Print & Share » (Windows uniquement)
ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT	
Alimentation	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consommation électrique	En fonctionnement : 100 W maximum Veille : 0,5 W maximum
Environnement de fonctionnement	Température : 15 - 30 °C, 10 - 80 % (sans condensation)
Niveau sonore (env.)	En fonctionnement : 49 dB(A) maximum Veille : 35 dB(A) maximum Puissance acoustique : 6,4 B selon la norme ISO 7779
Réglementations	Europe : marque CE, Allemagne : marque TUV, Russie : EAC Autres pays : Certification CB
Certifications environnementales	Programme international Energy Star (WW), directive RoHS (Restriction des Substances Dangereuses)
OPTIONS	
Socle d'imprimante	ST-29
Support de rouleaux	RH2-25
CONSOMMABLES	
Cartouches d'encre	130 ml : PFI-106 N / Noir mat / M / C / J / R 300 ml : PFI-206 N / Noir mat / M / C / J / R
Tête d'impression	PF-05
Cartouche de maintenance	MC-16









Certaines images sont simulées à des fins de reproduction. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes

de test standard de Canon.
Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été développées avant la date de lancement dudit produit.
La version finale est susceptible d'être modifiée sans aucune notification préalable. " et 0 : Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.

Pour une qualité d'impression garantie, Canon vous recommande d'utiliser les consommables Canon. Consultez la liste de compatibilité des supports (papiers) pour connaître la variété de papiers et les supports recommandés.

du système d'impression grand format. Les technologies avancées résultant de nos activités de recherche et développement sont intégrées à ces cartouches d'encre. Pour obtenir des performances optimales des imprimantes grand format Canon, nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'encre Canon.

Les cartouches d'encre Canon, comme les imprimantes grand format Canon, sont développées dans le cadre

Canon Inc. canon.com

Canon Europe canon-europe.com

French edition © Canon Europa N.V., 2014

Canon France S.A. 17, quai du Président Paul Doumer 92414 Courbevoie Cedex Tél.: 01 41 99 77 77 Fax: 01 41 99 77 99 canon.fr

Canon (Suisse) SA Richtistrasse 9 8304 Wallisellen Canon Helpdesk Tel. 0848 833 838

Canon Belgium NV/SA Berkenlaan 3 1831 Diegem Tel. 02-722 04 11 Fax 02-721 32 74

Canon Luxembourg SA Rue des Joncs 21 L-1818 Howald - Luxembourg Tél: 48 47 96 218 Fax: 48 98 79 235 canon.lu

